



Standard in IZ-verzinktem Stahlblech, 1,5mm stark.  
 Schweißstellen grundiert  
 Lieferbare Sondertypen: IZ-verzinktes Stahlblech 2mm  
 NIRO-Blech 1.4301 Oberfläche gebeizt oder geschliffen bis Korn 400  
 Sonstige Materialien auf Anfrage  
**Dichtung** wahlweise in grau oder schwarz lose mitgeliefert.  
 Wahlweise auch in FH- Ausführung T30 Farbe grau lieferbar (gegen Aufpreis)  
**Bandaufnahme:** laut Önorm B5330/8-Anuba-Muffe M10/1mm  
 Lieferbare Sonderelemente: Anuba Muffe 3-DIM.  
 SIMONS- Unterkonstruktion VN 7608/120-3D  
 SIMONS- Unterkonstruktion VX 7611-3D



Stahlzarge nach Ö-Norm B5330-8  
 mit Schattennut  
 für stumpfe Doppelfalttüren,  
 Gegenspiegel 35mm

Maßstab 1:1 | LV Pos.

ÜA-Nr. xxx

STAHLZARGE  
**TYP-236**

2008

	Datum	Name
Bear.	25.03.2008	AMBROS_S.
Gepr.	XXX	XXX
Zust.	Änderung	Datum Name

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden oder zur unbefugten Selbstanfertigung angewendet werden.