



Standard in IZ-verzinktem Stahlblech, 1,5mm stark.
 Schweißstellen grundiert
 Lieferbare Sondertypen: IZ-verzinktes Stahlblech 2mm
 NIRO-Blech 1.4301 Oberfläche gebeizt oder geschliffen bis Korn 400
 Sonstige Materialien auf Anfrage
Dichtung wahlweise in grau oder schwarz lose mitgeliefert.
 Wahlweise auch in FH- Ausführung T30 Farbe grau lieferbar (gegen Aufpreis)
Bandaufnahme: laut Önorm B5330/8-Anuba-Muffe M10/1mm
 Lieferbare Sonderelemente: Anuba Muffe 3-DIM.
 SIMONS- Unterkonstruktion VN 7608/120-3D
 SIMONS- Unterkonstruktion VX 7611-3D



Stahlzarge nach Ö-Norm B5330-8
 für gefälzte Doppelfalztüren,
 Gegenspiegel 30mm

Maßstab 1:1 | LV Pos.

ÜA-Nr. xxx

STAHLZARGE
TYP-205

2008

	Datum	Name
Bear.	20.02.2008	AMBROS_S.
Gepr.	XXX	XXX
Kunde		
Kom.		
Zust.	Änderung	Datum Name

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden oder zur unbefugten Selbstanfertigung angewendet werden.