



Maßstab 1:1



STAHLZARGEN
STAHLTÜREN
BRANDSCHUTZ-
TÜREN & PORTALE
METALLBAU

WOLF ZARGEN GMBH & CO KG, WIESENSTRASSE 33, A-6833 WEILER
 TEL. +43 5523 63000 - FAX DW -9, office@wolfzargen.at, www.wolfzargen.at

Standard in IZ-verzinktem Stahlblech, 1,5mm stark.
 Schweißstellen grundiert
 Lieferbare Sondertypen: IZ-verzinktes Stahlblech 2mm
 NIRO-Blech 1.4301 Oberfläche gebeizt oder geschliffen bis Korn 400
 Sonstige Materialien auf Anfrage
Dichtung wahlweise in grau oder schwarz lose mitgeliefert.
 Wahlweise auch in FH- Ausführung T30 Farbe grau lieferbar (gegen Aufpreis)
Bandaufnahme: laut Önorm B5330/8-Anuba-Muffe M10/1mm
 Lieferbare Sonderelemente: Anuba Muffe 3-DIM.
 SIMONS- Unterkonstruktion VN 7608/120-3D
 SIMONS- Unterkonstruktion VX 7611-3D

www.wolfzargen.at

STAHLZARGE

TYP-102

VSZ.0102.2004

	Datum	Name
Bearb.	19.05.2004	WOLF_T
Gepr.	19.05.2004	SCHMID
Stahlzarge nach Ö-Norm B5330-8 für gefälzte Stahl- und Holztüren, Gegenspiegel 40mm		