

Ausschreibungstexte für Stahlzargen:

WOLF ZARGEN

STAHLZARGEN
STAHLTÜREN
BRANDSCHUTZ-
TÜREN & PORTALE
METALLBAU



WOLF ZARGEN GMBH&CO KG
WIESENSTRASSE 33, A-6833 WEILER
TEL. +43 5523 63000 - FAX DW -9
office@wolfzargen.at
www.wolfzargen.at

WOLF - Stahlzargen aus gepressten, IZ-verzinkten Stahlprofilen 1,5 mm stark, in Gehrung geschnitten und durchgehend verschweißt. Schweiß- und Schleifstellen mit grundiert. Mit eingeschweißter Distanzschiene, wahlweise Anschlag- oder Bodentrennwinkel 30/30/3 mm verzinkt. Bei Erfordernis mit zusätzlicher Aussteifung im Schwellenbereich. Ausführung der Falzmasse, Band- und Schossmaße laut ÖNorm B5330/8.

Zargenprofil Nr. _____ laut Katalog (oder Sonderprofil lt. Zeichnung)
Standard in IZ-verzinktem Stahlblech, 1,5 mm stark.

Lieferbare Sondertypen: IZ-verzinktes Stahlblech 2 mm
NIRO – Blech 1.4301 Oberfläche gebeizt
NIRO – Blech 1.4301 Oberfläche geschliffen Korn 400
Sonstige Sondermaterialien auf Anfrage.

Dichtung wahlweise in grau oder schwarz lose mitgeliefert.
Wahlweise auch in FH – Ausführung EI30, Farbe grau lieferbar.

Bandaufnahme: laut ÖNorm B5330/8 – Anuba-Muffe M10/1 mm
Lieferbare Sonderelemente: SIMONS – Tectus 310-3D
SIMONS – Unterkonstruktion VX 7612-3D

Erforderliche Angaben für LV:

Zargenprofil – Nr. : _____ Stärke: _____ Material: _____

Dichtung : Standard grau oder schwarz FH-Ausführung grau

Bandtype : Standard Anuba M10/1 mm Sondertype:

Stückzahl : _____

DL – Breite : _____

DL – Höhe : _____

Profilbreite „PB“ : _____ oder Wandstärke fertig „WS“: _____

Schwellenausführung : Standard Sondertype: _____

Befestigung: Standard Maueranker Sonderbefestigung: _____

Standard GK – Bügel

Sonderausführungen: _____
